



# LOSA-TEC®

LOSAS TECNIFICADAS

FICHA TECNICA

## BOVEDILLA DE CONCRETO LIGERO (JAL)

Componente fabricado con concreto ligero y jal que se utiliza como aligerante y cimbra muerta para adaptarse a las secciones de vigueta pretensada o de alma abierta, proporciona una superficie que sustenta la capa de compresión, mientras el concreto adquiere su resistencia final, y una superficie plana en el lecho inferior de la losa para recibir el acabado.



CARACTERISTICAS	BOV 12/70-20	BOV 12/75-20	BOV 13/70-25	BOV 14/70-20	BOV 14/75-20
ALTO	12.00 cm.	12.00 cm.	13.00 cm.	14.00 cm.	14.00 cm.
AVANCE	20.00 cm.	20.00 cm.	25.00 cm.	20.00 cm.	20.00 cm.
ENTRE EJE	70.00 cm.	75.00 cm.	70.00 cm.	70.00 cm.	75.00 cm.
PESO	11.00 kg.	11.50 kg.	12.00 kg.	12.50 kg.	13.00 kg.
RENDIMIENTO	7.2 pzas/m <sup>2</sup>	6.7 pzas/m <sup>2</sup>	5.7 pzas/m <sup>2</sup>	7.2 pzas/m <sup>2</sup>	6.7 pzas/m <sup>2</sup>

